

## Egenskaper

Denna insektsbortstötande luftridå kommer i kommersiell storlek med kraften av en industriell sådan. FLY KBB luftridå kombinerar alla de framgångsfulla innovationer som har implementerats genom åren i en enda luftridå och erbjuder en väldigt hög prestanda. Utöver detta kommer den med centrifugala EC-fläktar med extern rotormotor. Luftridån FLY KBB är rekommenderad för att minimera insektsnärvaron för dörrar upp till 3.5 meters höjd.



- "Speciellt designad för insektskontroll vid ingångar för t.ex. livsmedelsföretag och industrier, sjukhus eller sterila områden. Luftridåer med höga hastigheter för att förhindra flygande insekter att komma in i byggnaden. Upp till 3,5 meters höjd på dörrar i enlighet med NSF37-standarden.
- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 som standard. Andra färger eller rostfritt stål är tillgänglig vid efterfrågan
- Stor fasetterad insugskydd som undviker höga underhållskrav
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, går att ställa in mellan 0 till 15° på varje sida
- EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise level, with very low consumption efficiency fans.
- "A"-typ utan uppvärmning, endast luft.
- Inkluderar Plug&Play automatiserad handstyrd kontroll med 7m RJ45 kabel och magnetisk dörrkontakt. Valbart: Smart kontroll (programmerbar, automatisk, smart, energisparfunktioner, Modbus RTU för BMS...)

## Specifikationer


50Hz

| ouppvärmad     |  |  |
|----------------|--|--|
| Modell         | Nominellt luftflöde<br>(m <sup>3</sup> /h) | Rekommenderad installationshöjd<br>(m) |
| FLY KBB 1000 A | 3900                                       | 3,5                                    |
| FLY KBB 1500 A | 5200                                       | 3,5                                    |
| FLY KBB 2000 A | 7800                                       | 3,5                                    |
| FLY KBB 2500 A | 9100                                       | 3,5                                    |
| FLY KBB 3000 A | 10400                                      | 3,5                                    |

60Hz

| ouppvärmad     |  |  |
|----------------|--|--|
| Modell         | Nominellt luftflöde<br>(m <sup>3</sup> /h) | Rekommenderad installationshöjd<br>(m) |
| FLY KBB 1000 A | 3900                                       | 3,5                                    |
| FLY KBB 1500 A | 5200                                       | 3,5                                    |
| FLY KBB 2000 A | 7800                                       | 3,5                                    |
| FLY KBB 2500 A | 9100                                       | 3,5                                    |
| FLY KBB 3000 A | 10400                                      | 3,5                                    |

Dimensioner



| L    | A    | B    |
|------|------|------|
| 1000 | 920  | -    |
| 1500 | 1420 | 710  |
| 2000 | 1920 | 960  |
| 2500 | 2420 | 1210 |
| 3000 | 2920 | 1460 |

