

Egenskaper

Den mest kraftfulla pestkontrollridån ur FLY-serien, specialdesignad för att hindra insekter att ta sig genom ingångar. FLY KXXL är en högst kraftfull industriell luftridå med hög effektivitet med en integrerad anti-insektskit för att skapa en höghastighetsbarriär och minimera insektsintränet i faciliteter, industrier och byggnader där pestkontroll är kritiskt.



- "Speciellt designad för insektskontroll vid ingångar för t.ex. livsmedelsföretag och industrier, sjukhus eller sterila områden. Luftridåer med höga hastigheter för att förhindra flygande insekter att komma in i byggnaden. Upp till 4 meters höjd på dörrar i enlighet med NSF37-standardern.
- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 som standard. Andra färger eller rostfritt stål är tillgänglig vid efterfrågan
- Stor fasetterad insugskydd som undviker höga underhållskrav
- Inkluderar anti-insekts utblåskit med anodiserad utblås i aluminium, luftfolieformad., går att ställa in mellan 0 till 15° på varje sida
- "A"-typ utan uppvärmning, endast luft.
- Inkluderar Plug&Play automatiserad handstyrd kontroll med 10m RJ45 kabel och magnetisk dörrkontakt. Valbart: Smart kontroll (programmerbar, automatisk, smart, energisparfunktioner, Modbus RTU för BMS...)

Specifikationer

50Hz

Modell	ouppvärmd	
	Nominellt luftflöde (m ³ /h)	Rekommenderad installationshöjd (m)
FLY KXL 1000 A	5300	4
FLY KXL 1500 A	7950	4
FLY KXL 2000 A	10600	4
FLY KXL 2500 A	13250	4
FLY KXL 3000 A	15900	4

60Hz

Modell	ouppvärmd	
	Nominellt luftflöde (m ³ /h)	Rekommenderad installationshöjd (m)
FLY KXL 1000 A 60Hz	5300	4
FLY KXL 1500 A 60Hz	7950	4
FLY KXL 2000 A 60Hz	10600	4
FLY KXL 2500 A 60Hz	13250	4
FLY KXL 3000 A 60Hz	15900	4

Dimensioner



L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

