

## Egenskaper



- Dekorativ energisparande värmepumps-luftridå i modern arkitekturell stil Upp till 70% lägre kostnad och CO2 utsläpp (uppvärmningsläge)
- Dess minimalistiska och smarta design gör den integrerbar i alla miljöer och erbjuder oändliga anpassningsmöjligheter
- Panelerna kan anpassas med logotyper, ljus, skrift, säkerhets- eller informationsrutor, bilder, clockor etc. i enlighet med beställarens önskemål.
- Anodiserade aluminiumfrontpaneler. Valbart tillverkade i borstat eller blank rostfritt stål. Andra material finns tillgängliga, så som galvaniserat stål, slät eller texturerad platta, trä, etc.
- Centralstruktur i galvaniserad stål med svart finish som standard. Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, justerbara i båda riktningarna
- centrifugalfäktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter. EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- Inkluderar endast direktexpanderad värmespole med installerade temperatursensorer.
- Inkluderar Plug&Play kontroller med 7m RJ45 kablar och infraröda fjärrkontroller.
- Redo att kopplas till en MIDEA inverterbar värmepump för utomhusbruk (R410A) med expansionsvalv.
- Kräver DX Interface KIT anpassad för luftridåer och :XXXXX: ningsbar kontroll.

## Specifikationer

50Hz

| Värmepump - VRF       |   |                                     |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Modell                | Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h) | Rekommenderad installationshöjd (m) |
| ZEN ECG 1000 VRF10-MD | 2190                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 1500 VRF13-MD | 2820                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 1500 VRF15-MD | 2820                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2000 VRF24-MD | 4380                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2500 VRF25-MD | 5110                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2500 VRF29-MD | 5110                                    | 3-4,2                               |

60Hz

| Värmepump - VRF       |   |                                     |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Modell                | Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h) | Rekommenderad installationshöjd (m) |
| ZEN ECG 1000 VRF10-MD | 2190                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 1500 VRF13-MD | 2820                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 1500 VRF15-MD | 2820                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2000 VRF24-MD | 4380                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2500 VRF25-MD | 5110                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2500 VRF29-MD | 5110                                    | 3-4,2                               |

Dimensioner



|          | L    | I    | A    |
|----------|------|------|------|
| Zen 1000 | 1220 | 1140 | 1115 |
| Zen 1500 | 1620 | 1544 | 1515 |
| Zen 2000 | 2120 | 2044 | 2015 |
| Zen 2500 | 2620 | 2544 | 2515 |