

## Egenskaper

Luftridån Minibel rekommenderas för ingångar med upp till 1.8m höjd, såsom små dörrar, kiosker och drive-through fönster. Den kan också användas som en elektriskt uppvärmd dörrvärmare för högre ingångar för att skapa ett varmt välkomnande.



- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 som standard. Andra färger tillgängliga vid efterfrågan.
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade.
- Kompakta axialfläktar, låg ljudnivå.
- "E"-typ med elektriskt sköldade element. "A"-typ utan uppvärmning, endast luft.
- Integrerad switch för ventilering och värmekontroll.
- Kabel 1.5m längd, integrerad. Vägghäste inkluderad.
- 

## Specifikationer

50Hz

| ouppvärmd |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| Modell    | Nominellt luftflöde<br>(m <sup>3</sup> /h) |  | Rekommenderad installationshöjd<br>(m) |
| MIN 600 A | 420  |  | 1,8                                    |
| MIN 900 A | 630  |  | 1,8                                    |

  

| elvärmd      |  |   |  |
|--------------|--|---|--|
| Modell       | Nominellt luftflöde<br>(m <sup>3</sup> /h) | Elektrisk värmekapacitet 230Vx1<br>(kW) | Rekommenderad installationshöjd<br>(m) |
| MIN 600 E230 | 420  | 2,5                                     | 1,8                                    |
| MIN 900 E230 | 630  | 3,2                                     | 1,8                                    |

Dimensioner



|         | L   | A   | B   | C   |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| MIN 600 | 636 | 600 | 520 | 566 |
| MIN 900 | 936 | 900 | 820 | 866 |