# ROTOWIND DX-MD| Luftridåer för värmepumpar från Midea

## Egenskaper




- Energisnåla värmepumps luftridå: Upp till 70% lägre kostnad och CO2 utsläpp (uppvärmningsläge)
- Speciellt designat för att installeras i alla typer av karuselldörrar. Två möjliga layouter finns med skräddarsydda dimensioner.
- Självständig konstruktion gjord av galvaniserad stål, målad med strukturell vit epoxy-polyesterfärg RAL9016 som standardAndra färger eller rostfritt stål är tillgänglig vid efterfrågan
- Stor fasetterad insugskydd som undviker höga underhållskrav
- Cirkulär anodiserad
- centrifugalfläktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter.EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- Intern förfilfter inkluderad.
- Only heating mode: Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:
  Redo att kopplas till en MIDEA inverterbar värmepump för utomhusbruk (R410A) med expansionsvalv.
  Kräver DX Interface KIT anpassad för luftridåer och inställningsbar kontroll.
- DX VRF:
  Ready to connect to MIDEA VRF outdoor heat pump unit (R410A), not included, the customer should purchase it.
  Requires DX Interface KIT with expansion valve adapted for air curtain, please consult.

## Specifikationer

50Hz

| Modell | Värmepump - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| ROTO ECG 1000 VRF10-MD | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 VRF13-MD | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 VRF15-MD | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2000 VRF24-MD | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 VRF25-MD | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 VRF29-MD | 3-4,2 | |

60Hz

| Modell | Värmepump - VRF (m³/h) | (m) |
|---|---|---|
| ROTO ECG 1000 VRF10-MD | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 VRF13-MD | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 1500 VRF15-MD | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2000 VRF24-MD | 3-4,2 | |
| ROTO ECG 2500 VRF25-MD | 3-4,2 | |

| Modell | Värmepump - VRF | |
|---|---|---|
| | (m³/h) | (m) |
| ROTO ECG 2500 VRF29-MD | 3-4,2 | |

## Dimensioner

