

## Egenskaper



- Dekorativ energisparande värmepumps-luftridå i modern arkitekturell stil Upp till 70% lägre kostnad och CO2 utsläpp (uppvärmningsläge)
- Dess minimalistiska och smarta design gör den integrerbar i alla miljöer och erbjuder oändliga anpassningsmöjligheter
- Panelerna kan anpassas med logotyper, ljus, skrift, säkerhets- eller informationsrutor, bilder, clockor etc. i enlighet med beställarens önskemål.
- Anodiserade aluminiumfrontpaneler. Valbart tillverkade i borstat eller blank rostfritt stål. Andra material finns tillgängliga, så som galvaniserat stål, slät eller texturerad platta, trä, etc.
- Centralstruktur i galvaniserad stål med svart finish som standard. Andra färger tillgängliga vid efterfrågan
- Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, justerbara i båda riktningarna
- centrifugalfläktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med låg ljudvolym med 5 valbara hastigheter. EC modeller konstruerade med högeffektivitetsfläktar
- Inkluderar endast direktexpanderad värmespole med installerade temperatursensorer.
- Plug&Play kontrollpanel CS-5DX-NE slav DX med 5 hastigheter och 7m telefonkabel inkluderad.
- DX 1:1:  
Redo att kopplas till en TOSHIBA inverterbar utomhusvärmesump (R410A) med expansionsvalv.  
Kräver TOSHIBA DX Interface KIT anpassad för luftridå och inställningsbar kontroll.
- DX VRF:  
Redo att kopplas till en TOSHIBA VRF värmepump (R410A) för utomhusbruk, ingår ej. Bör inhandlas av kunden.  
Kräver TOSHIBA VRF Interface KIT anpassad för luftridåer, inställningsbar kontroll samt expansionsvalv. Vänligen vänd er till oss för konsultation.

## Specifikationer

50Hz

| Modell               | Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h) | Värmepump - DX 1:1  |                     | Rekommenderad installationshöjd (m) |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                      |   | Utomhusenhet 230Vx1 | Utomhusenhet 400Vx3 |                                     |
| ZEN ECG 1000 DX10-TO | 2190                                    | RAV-GM1101ATP-E     | RAV-GM1101AT8P-E    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 1500 DX13-TO | 2920                                    | RAV-GM1401ATP-E     | RAV-GM1401AT8P-E    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 1500 DX15-TO | 2920                                    | RAV-GM1601ATP-E     | RAV-GM1601AT8P-E    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2000 DX22-TO | 4380                                    | -                   | RAV-GM2201AT8-E     | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2000 DX24-TO | 4380                                    | -                   | RAV-GM2801AT8-E     | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2500 DX22-TO | 5110                                    | -                   | RAV-GM2201AT8-E     | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2500 DX27-TO | 5110                                    | -                   | RAV-GM2801AT8-E     | 3-4,2                               |

| Modell                | Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h) | Värmepump - VRF                     |  |
|-----------------------|---|-------------------------------------|--|
|                       |   | Rekommenderad installationshöjd (m) |  |
| ZEN ECG 1000 VRF10-TO | 2190                                    | 3-4,2                               |  |
| ZEN ECG 1500 VRF13-TO | 2920                                    | 3-4,2                               |  |
| ZEN ECG 1500 VRF15-TO | 2920                                    | 3-4,2                               |  |
| ZEN ECG 2000 VRF20-TO | 4380                                    | 3-4,2                               |  |
| ZEN ECG 2000 VRF24-TO | 4380                                    | 3-4,2                               |  |
| ZEN ECG 2500 VRF25-TO | 5110                                    | 3-4,2                               |  |
| ZEN ECG 2500 VRF29-TO | 5110                                    | 3-4,2                               |  |

60Hz


## Värmepump - DX 1:1

| Modell               | Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h) | Utomhusenhet 230Vx1 | Utomhusenhet 400Vx3 | Rekommenderad installationshöjd (m) |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| ZEN ECG 1000 DX10-TO | 2190                                    | RAV-GM1101ATP-E     | RAV-GM1101AT8P-E    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 1500 DX13-TO | 2920                                    | RAV-GM1401ATP-E     | RAV-GM1401AT8P-E    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 1500 DX15-TO | 2920                                    | RAV-GM1601ATP-E     | RAV-GM1601AT8P-E    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2000 DX22-TO | 4380                                    | -                   | RAV-GM2201AT8-E     | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2000 DX24-TO | 4380                                    | -                   | RAV-GM2801AT8-E     | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2500 DX22-TO | 5110                                    | -                   | RAV-GM2201AT8-E     | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2500 DX27-TO | 5110                                    | -                   | RAV-GM2801AT8-E     | 3-4,2                               |

## Värmepump - VRF

| Modell                | Nominellt luftflöde (m <sup>3</sup> /h) | Rekommenderad installationshöjd (m) |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| ZEN ECG 1000 VRF10-TO | 2190                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 1500 VRF13-TO | 2920                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 1500 VRF15-TO | 2920                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2000 VRF20-TO | 4380                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2000 VRF24-TO | 4380                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2500 VRF25-TO | 5110                                    | 3-4,2                               |
| ZEN ECG 2500 VRF29-TO | 5110                                    | 3-4,2                               |

## Dimensioner



|          | L    | I    | A    |
|----------|------|------|------|
| Zen 1000 | 1220 | 1140 | 1115 |
| Zen 1500 | 1620 | 1544 | 1515 |
| Zen 2000 | 2120 | 2044 | 2015 |
| Zen 2500 | 2620 | 2544 | 2515 |